


PRESENTATION DU GNT 2910



LE LECTEUR DE BANDE GNT 2910

Le GNT2910 est un lecteur de bande pratique, peu coûteux, conçu spécialement pour charger des programmes sur des machines NC.

FACILE A INSTALLER

Sélectionner la tension de secteur. Puis faire le branchement série sur la machine NC. Sélectionner la vitesse (bauds) par un switch. Le lecteur prend en compte le "Handshake" du matériel (CTS) et le contrôle (DC 1-DC3) XON/XOFF.

Soulever le couvercle et introduire la bande. Si vous voulez commencer sur un caractère particulier, alignez ce caractère sur le "nez". Puis refermez le couvercle et tournez l'interrupteur.

RAPIDE

Le GNT 2910 lit 3 mètres de bande (1 200 caractère) en 3 secondes.

A L'ABRI DE TOUTE ERREUR

Chargement de programmes sans erreur possible. Un orifice d'alimentation obturé, une bande tendue ou hors d'état de fonctionner arrêtent immédiatement le lecteur. Recommencer l'opération en tournant l'interrupteur sur "arrêt" puis à nouveau sur "marche".

PORTATIF

Le GNT2910 est compact et assez léger pour être porté à la main.

MONTAGE SIMPLE

Il peut être posé sur une table ou être facilement monté sur une étagère ou un panneau.

FIABLE

Son électronique est robuste et a fait ses preuves. Aucun besoin d'entretien. La seule partie mobile est le moteur d'alimentation DC.

UNIVERSEL

Satisfait aux normes : RS232C, RS423, RS422, RS491.