

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU GNT 2910

Dimensions (sans réceptacle)			Hauteur		75 mm
			Largeur		100 mm
			Profondeur		210 mm
Dimensions (avec réceptacle)			Hauteur		85 mm
			Largeur		108 mm
			Profondeur		230 mm
			Poids		1,4 kg
Environnement (sans réceptacle)		Fonctionnement ambiant		+ 5° C à + 60° C	
Environnement (avec réceptacle)		Fonctionnement ambiant		+ 5° C à + 40° C	
		Stockage		- 40° C à + 70° C	
		Humidité		15-95% humidité relative, sans condensation.	
Alimentation C.A. (sélective)			Réglage du switch		115 V 220 V
			Tension		95-125 V 190-250 V
			Fréquence		47-63 Hz 47-63 Hz
			Puissance		10 VA 10 VA
Bande	Matériau	Tout type ayant une transparence allant jusqu'à 50 %			
	Largeur	1", 8 canaux. ISO 1154/RS-227			
	Epaisseur	Max. 0,25 mm(0,01") y compris raccords.			
Rendement		Vitesse de lecture		0 - 400 CPS	
		Vitesse de modulation (bauds)		110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600	
		Données séries		8 bits / car.	
		Couples max.		2 N (200g)	
Montage		sur table ou panneau			
Boutons de contrôle de l'opérateur				Switch ON / OFF	
Indicateurs (Témoin vert)		Lumière constante		ON ou EN RESERVE	
		Lumière clignotante		Erreur dur bande	

Signaux entrée / sortie

Connecteur de signaux : Cannon DB-9P

Broche	RS-232	RS-491	Description	E / S
--------	--------	--------	-------------	-------

1	PG	Ecran	Terre de protection (cadre)	
2	TD	SD	Données lecteur	sortie
3	RD	RD	Contrôle à distance (XON/XOFF)	entrée
4	RTS	RS	BAS quand puissance "on"	sortie
5	CTS	CS	Contrôle du lecteur, Haut = "on"	entrée
6	DTR	TR	HAUT quand puissance "On"	sortie
7	SG	SD'	Terre de signalisation	
8	SG	RD'	Terre ou référence RD	entrée
9	SG	SG	Terre de signalisation	commun

Sous réserve de corrections.